


Graifăre paralele cu profil îngust

M/160360/M/12

Dublă acțiune

Piston magnetic

Ø 8 la 12 mm



Ideale pentru aplicații în care spațiul de lucru este restricționat

Deplasare precisă și lină

Fiabilitate ridicată

Greutate redusă

Dimensiune compactă

Magneți integrați care asigură feedback-ul pozițional

Date tehnice

Mediu:

Aer comprimat, filtrat, lubrifiat sau nelubrifiat

Presiune de lucru:

M/160364/M/12: 2 la 7 bar

M/160365/M/12: 1,5 la 7 bar

Temperatură de lucru:

0°C la +60°C

Consultați Serviciul nostru Tehnic pentru utilizare sub +2°C

Montaj:

Găuri de montaj prevăzute pe cele trei fețe

Repetabilitatea strângerii:

± 0,07 mm

Precizie la centru:

± 0,1 mm

Modele standard

Ø	Dimensiunea conexiunii	Forța efectivă de strângere (N) la 5 bar*		Model
		Deschidere	Închidere	
8	M3 x 0,5	16,7	16,7	M/160364/M/12
12	M5 x 0,8	44	44	M/160365/M/12

* Punct de prindere L = 30 mm

Comutatoare cu indicator LED

Cu cablu integral



Cablu la 90°



Tip	Lungime cablu	Model	Model
2-fire semiconductoare	1 m	M/344/EAU/1PV	
2-fire semiconductoare	3 m	M/344/EAU/3PV	
2-fire semiconductoare	1 m		M/344/EAU/1APV
2-fire semiconductoare	3 m		M/344/EAU/3APV
3-fire semiconductoare	1 m	M/344/EAN/1PV	
3-fire semiconductoare	3 m	M/344/EAN/3PV	
3-fire semiconductoare	1 m		M/344/EAN/1APV
3-fire semiconductoare	3 m		M/344/EAN/3APV

Pentru detalii vezi pagina 54.