


## Graifăre paralele cu cursă lungă

M/160390/M/12

Dublă acțiune

Piston magnetic

Ø 12 la 25 mm



Ideale pentru manipularea componentelor mari

Deplasare precisă și lină

Fiabilitate ridicată

Greutate redusă

Dimensiune compactă

Magneți integrați care asigură feedback-ul pozițional

### Date tehnice

#### Mediu:

Aer comprimat, filtrat, lubrifiat sau nelubrifiat

#### Presiune de lucru:

2 la 7 bar

#### Temperatură de lucru:

0°C la +60°C

Consultați Serviciul nostru Tehnic pentru utilizare sub +2°C

#### Montaj:

Găuri de montaj prevăzute pe cele două fețe

### Modele standard

Ø	Dimensiunea conexiunii	Forța efectivă de strângere (N) la 5 bar*		Model
		Deschidere	Închidere	
12	M5 x 0,8	27	27	M/160394/M/12
16	M5 x 0,8	55	55	M/160395/M/12
20	M5 x 0,8	85	85	M/160396/M/12
25	M5 x 0,8	135	135	M/160397/M/12

\* Punct de prindere L = 30 mm

### Comutatoare cu indicator LED

Cu cablu integral



Cablu la 90°



Tip	Lungime cablu	Model	Model
2-fire semiconductoare	1 m	M/344/EAU/1PV	
2-fire semiconductoare	3 m	M/344/EAU/3PV	
2-fire semiconductoare	1 m		M/344/EAU/1APV
2-fire semiconductoare	3 m		M/344/EAU/3APV
3-fire semiconductoare	1 m	M/344/EAN/1PV	
3-fire semiconductoare	3 m	M/344/EAN/3PV	
3-fire semiconductoare	1 m		M/344/EAN/1APV
3-fire semiconductoare	3 m		M/344/EAN/3APV

Pentru detalii vezi pagina 54.