

LOCK-ON PLUS

MULTIPURPOSE



| | | | | Vacuum | | | | |
|----|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|---------|
| mm | mm | bar | bar | mm/Hg | mm | kg/m | m | cod |
| 6 | 11.9 | 21 | 84 | 710 | 45 | 0.13 | 200 | LOL*+04 |
| 10 | 15.9 | 21 | 84 | 710 | 75 | 0.16 | 125 | LOL*+06 |
| 12 | 19.6 | 21 | 84 | 710 | 80 | 0.23 | 100 | LOL*+08 |
| 16 | 23.9 | 21 | 84 | 710 | 115 | 0.30 | 75 | LOL*+10 |
| 19 | 26.9 | 21 | 84 | 380 | 135 | 0.36 | 50 | LOL*+12 |

* Se completează cu codul de culoare al stratului exterior (A - negru, B - albastru, C - gri, G - verde, R - roșu).

DESTINAȚIE

Furtun multifuncțional pentru uleiuri hidraulice pe bază de petrol, soluții antiîngheț (antigeluri), apă, uleiuri fierbinți pentru lubrificare și aer. Recomandat pentru sisteme de curățare cu presiune joasă, pentru sisteme pneumatice, în linii de return și, în general, în linii de presiune joasă. Nu este recomandat în sisteme cu fluctuații mari de presiune și nici în medii cu vibrații continue. Nu este, de asemenea, recomandat pentru benzină și motorină.

INTERIOR

NBR (Nitrile).

ÎNTĂRITURĂ

Țesătură din kevlar (aramid).

EXTERIOR

NBR/PVC. Culori disponibile: A - negru, B - albastru, C - gri, G - verde, R - roșu.

TEMPERATURĂ DE LUCRU

Constant -40°C / +100°C și intermitent până la +121°C (aprox. 10% din timpul de utilizare).

FACTOR DE SIGURANȚĂ

4.

STANDARD

Proprietatea Gates.

MARCAJ

GATES® LOL PLUS dash size LOL codul de culoare + 2.1 Mpa (300 PSI) DN inch (DN mm).

CUPLE


Racorduri reutilizabile Lock-On Plus. Nu necesită sertizare sau prindere cu coliere.

RACORDURI REUTILIZABILE LOCK-ON PLUS


Cu filet BSP, etanșare pe con 60° (capăt sferic)



Cu filet JIC, etanșare pe con invers 37°




Banjo Metric



Cu filet Metric, etanșare pe con universal 24/60°, serie ușoară



Cu filet NPTF



Tevă Metric

